

SPV SPINTEC | GÄNGCHUCKAR

Ett flexibelt urval av gängchuckar med kvalitet.

Kombinationsmöjligheter

- Långt och smalt
- Kort och kompakt



Finns med marknadens vanligast förekommande maskinfästen. Även smala weldonförlängare.

Gängchuckar, gängapparater mm.

Gängchuckar utan genomgående kylning



Gängchuckar med genomgående kylning



Tapphållare

Typ T



För kylning utanför gängapparaten.

Typ T



För invändig kylning genom gängtappen.

Typ TC



För utväldig kylning längs med gängtappen.

Typ TK



Tapphållare med inbyggd momentkoppling.

SPV SPINTEC AB

Fabriksgatan 13 , SE-633 46 Eskilstuna , SWEDEN

Tel: +46 - 16 - 15 30 30 | Fax: +46 - 16 - 51 34 64

E-mail: info@spvspintec.se | Website: www.spvspintec.se

 **SPV SPINTEC**[®]
www.spvspintec.se

Gängapparat typ SA

Gängområde M6 - M30

- Ställbar momentkoppling
- Extra lång bakåtfloating (typ NC)
- Ställbart ansättningsstryck (typ NC)



Gängapparat typ CGS / CGS-C

Gängområde M3 - M42

- Kullagrad, fri axialrörelse (floating) eliminerar maskin-spindelns axiella krafter
- Ställbart ansättningsstryck
- Invändig kylning som klarar upp till 50 Bars tryck (typ C)



Gängapparat typ ST / STF

Gängområde M3 - M33

- För synkroniserad och konventionell gängning.
- Slank konstruktion
- Kort bakåtfloating (2mm)
- Invändig kylning som klarar upp till 50 Bars tryck (typ C)



Gängapparat typ GS

Gängområde M2 - M30

- Steglöst inställbar, kullagrad fri axialrörelse (floating)
- Möjlighet till användning med olika stigning vid flerspindlig gängning

